



MILIĆ doo

PARAĆIN



Samonosivi kablovski snop (SKS) sa izolacijom od umreženog polietilena sa nosećim neutralnim provodnikom, 0,6/1kV, tip X00/0-A (SRPS N.C5.250)

Nazivni napon: 0,6/1kV
Ispitni napon: 4kV

- Konstrukcija:
- Fazni provodnik: Presovano Al okruglo uže poprečnog preseka 16, 25, 35, 50, 70 mm², klase 2 (RM-višežični), prema standardu EN 60228.
 - Neutralna žila: Presovano okruglo uže, klase 2 (RM-višežični), prema standardu EN 60228, izrađeno od:
 - alu-čeličnog (Al/Fe) užeta poprečnog preseka 50/8mm², ili
 - aluminijumske legure AlMgSi poprečnog preseka 70mm² ili 54,6mm², ili
 - aluminijumske legure AlMg 1 (1% magnezijuma) poprečnog preseka 71,5mm².
 - Izolacija: Umreženi polietilen (XLPE) crne boje. Neutralna žila ima uzdužno izvedeno izbočenje, koje se može lako uočiti ili osetiti pri dodiru rukom.
- Izolovane žile su međusobno použene.

Mesto i područje upotrebe:

- Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u naseljenim područjima., za napajanje udaljenih objekata trajnog ili privremenog karaktera, kao i za nadzemne kućne priključke. Postavljaju se na stubove, konzole,, na fasade, gvozdene konstrukcije, ili na konstrukcije drugog materijala.

Opsegradne temperature:	-30°C do +80°C	Ekvivalenti:
Opseg temperature pri polaganju:	-20°C do +50°C	NFA2X premastandardu DIN VDE 0276-626
Temperatura kratkog spoja max 5s:	130°C	NFA2X premastandardu HD 626 S1 P 6E
Minimalni radijus savijanja:	18xØ kabla	N1XD9-AR premastandardu HD 626 S1 P 6E
Pakovanje:	po 500 i 1.000m na drvene doboše	

Konstrukcijski podaci:

Oznaka kabla	Spoljni prečnik snopa	Neto težina (približno)	Pakovanje	
			Dužina	Doboš
n xmm ²	mm	kg	m	Nº
X00/0-A 3x35+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)	29,1	650	500	Nº11
X00/0-A 3x35+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+16	29,1	740	500	Nº 12
X00/0-A 3x35+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+2x16	29,1	830	500	Nº 12
X00/0-A 3x50+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)	32,2	920	500	Nº 12
X00/0-A 3x50+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+16	32,2	1010	500	Nº 14
X00/0-A 3x50+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+2x16	32,2	1100	500	Nº 14
X00/0-A 3x70+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)	37,8	1070	500	Nº 14
X00/0-A 3x70+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+16	37,8	1160	500	Nº 14
X00/0-A 3x70+50/8(70 ili 71,5 ili 54,6)+2x16	37,8	1250	500	Nº 14